





Preparaty do kondycjonowania wody

TRANSHELSA

	Opis	Cena netto/kg
	Układ chłodniczy otwarty	
	Hydrotgel N 1060 - inhibitor korozji do wody zimnej i chłodniczej do układów chłodzenia otwartych z wodą zmiękczonej lub o ograniczonej twardości (0-1 °dH) (preparat gotowy do stosowania)	8,30 €
	Specialgel N1045* - inhibitor korozji przeznaczony do wody chłodniczej i przemysłowej o maksymalnej twardości 3° dH (preparat gotowy do stosowania)	16,90 €
	Specialgel N1136* - inhibitor korozji przeznaczony dla otwartych obiegów chłodniczych na wodzie niezmiękczonej (preparat gotowy do stosowania)	9,14 €
	Biozid TDB MV - biocyd dla wież chłodniczych i płuczek powietrznych; zapobiega tworzeniu się błony biologicznej i glonów; długotrwałe działanie i długi okres stabilności	TEL.
	Biozid TDB LA 1209* - biocyd o działaniu natychmiastowym dla wież chłodniczych i płuczek powietrznych; usuwa osady z glonów oraz biofilmy, stosowany jednorazowo przez krótki czas jako środek uderzeniowy	TEL.
	*towar sprowadzany na zamówienie	
	Układ chłodniczy półotwarty	
	Hydrotgel H 140 ALK* - gotowa mieszanka do zmiękczonej wody chłodniczej i przemysłowej (0-1 °dH) dla instalacji z elementami z aluminium - chłodnie kominowe. Produkt przeznaczony do jednorazowego dozowania - woda obiegowa (preparat gotowy do stosowania)	15,10 €
	Biozid TDB MV - biocyd dla wież chłodniczych i płuczek powietrznych; zapobiega tworzeniu się błony biologicznej i glonów; długotrwałe działanie i długi okres stabilności	TEL.
	*towar sprowadzany na zamówienie	
	Systemy chłodnicze zamknięte	
	Hydrotgel H 140 CC - inhibitor korozji do wody zimnej i chłodniczej do układów chłodzenia zamkniętych dla wody o twardości 0-10 °dH (preparat gotowy do stosowania)	18,20 €
	Woda grzewcza	
	Hydrotgel H 140 FD - inhibitor korozji do wody zimnej i chłodniczej do układów chłodzenia zamkniętych oraz do wody ciepłej i gorącej do układów grzewczych z wyjątkiem instalacji z aluminium (preparat gotowy do stosowania)	14,74 €
	Hydrotgel H 140 AL* - inhibitor korozji do zmiękczonej wody grzewczej (0-1 °dH) dla instalacji z elementami z aluminium. Produkt przeznaczony do jednorazowego dozowania - woda obiegowa (preparat gotowy do stosowania)	11,00 €
	Hydrotgel H 202 AM* - inhibitor korozji do wody grzewczej niezmiękczonej (preparat gotowy do stosowania)	16,18 €
	*towar sprowadzany na zamówienie	

	Opis	Cena netto/kg
	Obiegi parowe	
	Transofit D8 ST - inhibitor korozji do kotłów parowych z komorą wodną do około 25bar (do kontaktu ze spożywką)	11,50 €
	Transofit D8 MPN* - inhibitor korozji do kotłów parowych z komorą wodną do 68bar na bazie amin i polimerów (do kontaktu ze spożywką)	11,90 €
	Transofit D8 ZK - prosty inhibitor korozji do kotłów parowych z komorą wodną do około 40bar (do kontaktu ze spożywką)	8,78 €
	*towar sprowadzany na zamówienie	
	Antyskalanty	
	Transophos HS - antyskalant do instalacji odwróconej osmozy; stabilizuje twardość wody, działa również na krzemionkę	7,74 €
	Transophos - antyskalant do instalacji odwróconej osmozy; stabilizuje twardość wody	9,24 €