



Wysokiej jakości złoża wielofunkcyjne
serii **PURE MIX** dostępne w opakowaniach:
12 litrów (SN/006/FG/MLX/12A)
25 litrów (SN/004/FG/MLX/25A)
marki **BWG Components**.

BWG
COMPONENTS
www.bwgcomponents.com

Zalety:

- Skutecznie obniżają poziom twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego oraz umiarkowanych zanieczyszczeń organicznych.
- Posiada aktualny atest PZH, dopuszczający produkt do kontaktu z wodą pitną.
- Przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym oraz do uzdatniania wody pitnej i ogólnoużytkowej z ujęć własnych oraz wodociągów.
- Konkurencyjna cena.
- Szybka realizacja zamówień.





Opis:

PURE-MIX to połączenie najwyższej jakości żywicy jonowymiennej i złoż filtracyjnych. Złoże wielofunkcyjne serii **PURE MIX** skutecznie działa z wodą ze studni i wodociągów miejskich w zakresie dopuszczalnych stężeń żelaza i manganu, jednocześnie redukując główne formy żelaza w wodzie. Do regeneracji złoża stosowany jest chlorek sodu (NaCl).

Pakowanie:

Worki o pojemności 12 l oraz 25 l.

Składowanie:

Nigdy nie należy dopuścić do wyschnięcia złoża. Zawsze składować złoże w zacienionym miejscu. Składować w temperaturach od 2°C do 27°C. Przechowywać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach.

Informacje techniczne:

Przepływ – praca, m/h: 20-25

Przepływ – backwash, m/h: 10-15

Przepływ - solankowanie (wolne płukanie), m/h: 3-5

Min. wysokość złoża, mm: 500

Zalecana wysokość złoża, mm: 800

Wolna przestrzeń w butli, %: 40 i więcej

Zużycie soli, g/l: 100*

Stężenie solanki, %: 8-10

Zużycie wody na regenerację, l/litr złoża: poniżej 10

*Jeżeli do regeneracji używasz chlorku potasu, zwiększ dawkę soli do 150 g/l.

Wydajność złoża dla:*

Twardość, mg/litr: 15,0

Żelazo, mg/litr: 15,0

Mangan, mg/litr: 3,0

Utlenialność, mgO₂/litr: 8,0 (Redukcja 50%)

Amoniak, mg/litr: 4,0

Żywotność złoża, lata: 5,0

*wydajności zależą od stopnia zanieczyszczenia / wartości pozostałych parametrów fizyko-chemicznych wody zasilającej. W razie wątpliwości prosimy o konsultację z działem technicznym Polaqua Group w celu weryfikacji prawidłowości doboru technologii.

Przepisy bezpieczeństwa:

Opakowanie zawiera: złoża wielofunkcyjne

Oznakowanie opakowań zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku. H319 działa drażniąco na oczy. P264a dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 w przypadku utrzymywania się działania drażniącego oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

DYSTRYBUTOR

www.polaquagroup.com