



Filtracja mechaniczna

| Model | Opis | Cena netto |
|---|---|------------|
|  | Filtry mechaniczne ze stali nierdzewnej wysokiej wydajności do wody przemysłowej | |
| | SSF2-0320 - filtr ze stali nierdzewnej SS304, przyłącze 1"GW BSP; wydajność nom. 6 m ³ /h; wydajność maks. 10 m ³ /h pod 3 szt. wkładów sedymentacyjnych 20" x 2 1/2" | \$240,00 |
| | SSF2-0520 - filtr ze stali nierdzewnej SS304, przyłącze 1 1/2"GW BSP; wydajność nom. 10 m ³ /h; wydajność maks. 17 m ³ /h pod 5 szt. wkładów sedymentacyjnych 20" x 2 1/2" | \$296,00 |
| | SSF2-0530 - filtr ze stali nierdzewnej SS304, przyłącze 1 1/2"GW BSP; wydajność nom. 12 m ³ /h; wydajność maks. 20 m ³ /h pod 5 szt. wkładów sedymentacyjnych 30" x 2 1/2" | \$354,00 |
| | SSF2-0720 - filtr ze stali nierdzewnej SS304, przyłącze 2"GW BSP; wydajność nom. 15 m ³ /h; wydajność maks. 25 m ³ /h pod 7 szt. wkładów sedymentacyjnych 20" x 2 1/2" | \$500,00 |
|  | Wkłady Supreme do filtrów SSF | |
| | S-PP1-20 - 20" x 2 1/2" (long), 1 mikron | 6,40 zł |
| | S-PP5-20 - 20" x 2 1/2" (long), 5 mikronów | 6,40 zł |
| | S-PP20-20 - 20" x 2 1/2" (long), 20 mikronów | 6,40 zł |
| | S-PP50-20 - 20" x 2 1/2" (long), 50 mikronów | 6,40 zł |
| | S-PP5-30 - 30" x 2 1/2" (long), 5 mikronów | 10,00 zł |
| | S-PP20-30 - 30" x 2 1/2" (long), 20 mikronów | 10,00 zł |