




## Odwrócona osmoza przemysłowa

Model	Opis	Cena netto
	<b>Urządzenia z membranami 2,5", wyposażenie Standard oraz Deluxe+</b>	
	<b>EKO-OSMO 2K</b> - wydajność 0,1 m <sup>3</sup> /h	2 300,00 €
	<b>EKO-OSMO 4K</b> - wydajność 0,2 m <sup>3</sup> /h	2 800,00 €
	<b>EKO-OSMO 7K</b> - wydajność 0,3 m <sup>3</sup> /h	3 370,00 €
	<b>EKO-OSMO 10K</b> - wydajność 0,4 m <sup>3</sup> /h	3 850,00 €
	<b>EKO-OSMO 2K Deluxe+</b> - wydajność 0,1 m <sup>3</sup> /h	2 950,00 €
	<b>EKO-OSMO 4K Deluxe+</b> - wydajność 0,2 m <sup>3</sup> /h	3 449,00 €
	<b>EKO-OSMO 7K Deluxe+</b> - wydajność 0,3 m <sup>3</sup> /h	4 014,00 €
	<b>EKO-OSMO 10K Deluxe+</b> - wydajność 0,4 m <sup>3</sup> /h	4 500,00 €
		<b>Urządzenia z membranami 2,5" i 4" tablicowe, wyposażenie Deluxe*</b>
<b>EKO-OSMO 2K-N Deluxe</b> - wydajność 0,1 m <sup>3</sup> /h		2 870,00 €
<b>EKO-OSMO 4K-N Deluxe</b> - wydajność 0,2 m <sup>3</sup> /h		3 370,00 €
<b>EKO-OSMO 7K-N Deluxe</b> - wydajność 0,3 m <sup>3</sup> /h		3 935,00 €
<b>EKO-OSMO 10K-N Deluxe</b> - wydajność 0,4 m <sup>3</sup> /h		4 420,00 €
*wyposażenie jak Deluxe+ oprócz pompy ze stali nierdzewnej. Tu pompa mosiężna		
	<b>Urządzenia z membranami 4", wyposażenie Deluxe+</b>	
	<b>EKO-OSMO 12K Deluxe+</b> - wydajność 0,5 m <sup>3</sup> /h	6 090,00 €
	<b>EKO-OSMO 18K Deluxe+</b> - wydajność 0,75 m <sup>3</sup> /h	7 500,00 €
	<b>EKO-OSMO 24K Deluxe+</b> - wydajność 1,0 m <sup>3</sup> /h	8 900,00 €
	<b>EKO-OSMO 45K Deluxe+</b> - wydajność 1,8 m <sup>3</sup> /h	10 320,00 €
	<b>EKO-OSMO 60K Deluxe+</b> - wydajność 2,5 m <sup>3</sup> /h	14 000,00 €
	<b>Urządzenia z membranami 8", wyposażenie Deluxe+</b>	
	<b>EKO-OSMO 120K Deluxe+</b> - wydajność 5,0 m <sup>3</sup> /h	21 800,00 €
	<b>EKO-OSMO 190K Deluxe+</b> - wydajność 8,0 m <sup>3</sup> /h	28 700,00 €
	<b>EKO-OSMO 260K Deluxe+</b> - wydajność 11,0 m <sup>3</sup> /h	33 500,00 €
	<b>Wyposażenie:</b>	
<b>Standard:</b>	Rama ze stali nierdzewnej, zawór elektromagnetyczny na dopływie, pompa wysokiego ciśnienia, manometry, filtr wstępny antykoloidowy 5 mikron z wymiennymi wkładami, zawory regulacyjne wody odrzuconej i recykulacyjnej.	
<b>Deluxe+:</b>	Jak w wersji <b>Standard</b> + dodatkowo: pompa wysokiego ciśnienia ze stali nierdzewnej, konduktometr (stały pomiar przewodności wody w skali 0-200 µs), rotametry do pomiaru przepływów, układ automatycznego płukania membran (autoflushing).	
<b>Opcjonalnie:</b>	Układ <b>CIP</b> - do okresowego płukania membran, konserwacji i dezynfekcji postojowej oraz układ wyrównywania stężeń po każdym wyłączeniu stacji.	